

nobellic

Уличная сетевая камера NBLC-3430V-SD с вариофокальным объективом



Основные возможности:

- 1/3" КМОП сенсор, 4Мп
- Двухпоточное кодирование H.264/H.264+
- 4МП (1-20к/с)/3МП (1-25 к/с)
- Адаптивная **Smart IR** ИК подсветка - до 30м
- Горизонтальный угол обзора 100-35°
- Питание DC 12В, PoE
- Режимы День/Ночь, механический ИК фильтр
- Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), шумоподавление 3DNR, AWB, AGC, BLC
- **Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon**
- **Слот для карт памяти micro SD**
- Пылевлагозащита IP67

Технические характеристики

Модель	NBLC-3430V-SD	
Камера		
Сенсор	1/3" КМОП, 4Мп	
Количество эффективных пикселей	2688(Г) x1520(В)	
Развертка	прогрессивная	
Нижний порог чувствительности	0,1лк/F1.4 (Цвет), 0лк/F1.4(ИК вкл)	
Соотношение сигнал/шум	более 50дБ	
Особенности камеры		
Дальность подсветки ИК	30м, Адаптивная Smart IR	
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК фильтр), Цвет, ЧБ	
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120дБ)	
Баланс белого	Авто, Ручной, Уличное освещение, Естественное освещение	
Регулировка усиления	Авто/Ручная	
Шумоподавление	3D DNR	
Зоны маскирования	до 4 зон	
Объектив		
Тип объектива	Вариофокальный	
Фокусное расстояние	2,7-12мм	
Угол обзора	Г: 100°-35°, В: 54°- 20°	
Максимальная апертура	F1.4	
Фокусировка	Ручная	
Видео		
Видеокодеки	H.264, H.264+	
Разрешения изображения	4М(2688×1520)/3М(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3М(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)	
Частота кадров	Осн. поток	4МП(1~20к/с)/3МП(1~25/30к/с)
	Втор. поток	D1/CIF(1 ~ 25/30к/с)
Битрейт видео	H.264: 24~8192Кбит/с	
Аудио		
Интерфейсы	Нет	
Сеть		

nobellic

Ethernet	1x RJ45 10M/100M Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное количество подключений	20 пользователей (без Ivideon)
Мобильные приложения	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительные интерфейсы	
Слот карт памяти	Micro SD, поддержка до 128Гб
RS485	Нет
Тревожный вх/вых.	Нет
PIR датчик	Нет
Общие	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<12,95Вт(ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур	-40°C~+60°C, влажность менее 95% RH
Пылевлагозащищенность	IP67
Вандалозащищенность	Нет
Габариты	Ø 90,4x213мм
Вес	0,685кг (с упаковкой - 0,86кг)

nobellic

Габариты:

