

## Неуправляемый коммутатор NBLS-0908H

### **Основные возможности:**

- Коммутатор 2 уровня
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
- 8 портов PoE

### **Комплект поставки:**

- Коммутатор NBLS-0908H
- Руководство по эксплуатации
- Адаптер питания

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>NBLS-0504</b>
<b>Система</b>	
Интерфейсы	1 порт 10/100 Base-T 8 портов 10/100 Base-T (поддержка PoE)
Коммутационная матрица	1,8ГБит/с
<b>Отображение</b>	
Скорость перенаправления пакетов	1,34 Mpps
Таблица MAC-адресов	2К записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Бюджет мощности PoE	Порт 1 ≤ 60Вт , порт 2-8 ≤ 30Вт, Всего ≤ 96Вт
<b>Электропитание</b>	
Питание	DC 48~57/ 1.25A
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочие условия	-10 ~ +50°C, относительная влажность 10%~90%
<b>Общие данные</b>	
Размеры	190мм×100мм×30мм
Вес	480г