

nobellic

Компактная IP-камера NBLC-1110F-MSD



Основные особенности

- КМОП-матрица 1.3 МП 1/3" CMOS
- Формат сжатия H.264/MJPEG
- 30к/с@1.3МП(1280×960)
- ИК-подсветка до 10м
- Угол обзора по горизонтали 95°
- Слот для карт Micro SD, поддержка карт объемом до 128GB
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревожный вход/выход
- DC12V/ PoE

Комплектация:

- Камера Nobellic
- Краткое руководство по установке
- 3 самореза и 3 дюбеля

nobellic

• Технические характеристики

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Модель | NBLC-1110F-MSD | |
| Камера | | |
| Чувствительный элемент | КМОП-матрица 1.3 МП 1/3" CMOS | |
| Число эф. пикселей | 1280(Г)х960(В) | |
| Развертка | Прогрессивное | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн, 1/3(4)~1/30000 | |
| Мин. освещенность | 0.85ЛК/F2.5(цвет,0ЛК/F2.5(ИК Вкл.) | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
| Выдеовыход | Нет | |
| Особенности камеры | | |
| Максимальная дальность ИК-подсветки | 10м | |
| День/Ночь | Авто(Мех. ИК-фильтр) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн | |
| Шумоподавление | 3D (трехмерное) | |
| Объектив | | |
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |
| Максимальная апертура | F2.5 | |
| Фокусировка | Ручн | |
| Угол обзора | 95° | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Тип крепления | Встроенный | |
| Видео | | |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG | |
| Разрешение | 1.3MP/720P/VGA/QVGA | |
| Частота кадров | Осн. поток | 1.3MP/720P(1~30к/с) |
| | Втор. поток | VGA/QVGA(1~30к/с) |
| Битрейт | H.264: 32Кбит/с~8192Кбит/с | |
| Аудио | | |
| Формат сжатия | G.711a;G.711Mu;AAC | |
| Интерфейсы | Встроенный Микрофон/Динамик | |
| Сеть | | |
| Ethernet | RJ45 | |
| Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;IPV4 /IPV6;UDP;RTSP;ICMP;RTP;DHCP;NTP;IGMP;ARP;DNS;DDNS;SMTP;UPNP;Bonjour;Qos,FTP | |

nobellic

| | |
|----------------------------------|--|
| Совместимость | ONVIF CGI |
| Макс. Кол-во подключений | 10 пользователей (Без Ivideon) |
| Приложения | iPhone, iPad, Android |
| Дополнительные интерфейсы | |
| Слот для карт памяти | Micro SD, поддержка карт памяти до 128GB |
| RS485 | нет |
| Тревожный | 1 вх/1 вых |
| PIR датчик | Да, 6м |
| USB | Micro USB |
| Общие | |
| Питание | DC 12V/PoE |
| Потребляемая мощность | <4.5W |
| Диапазон рабочих температур | -10°C~+45°C, менее 95%RH |
| Габариты | Ф78.5мм×127.8мм |
| Вес | 0.45кг с упаковкой |

nobellic

Габариты (мм)

