



### Основные возможности:

- 1/3" КМОП сенсор, 4Мп
- Двухпоточное кодирование H.264/MJPEG
- 20к/с при 4Мп (2688×1520), 25к/с при 3Мп (2304×1296)
- ИК-подсветка - до 30м
- Горизонтальный угол обзора - 84°
- Питание DC12В, PoE
- Режимы День/Ночь, механический ИК-фильтр
- Широкий динамический диапазон DWDR, шумоподавление 3DNR, AWB, AGC, BLC
- [Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon](#)
- Пылевлагозащита IP67

## Технические характеристики:

<b>Модель</b>	<b>NBLC-3430F</b>	
<b>Камера</b>		
Чувствительный элемент	1/3" КМОП, 4Мп	
Количество эффективных пикселей	2688x1520	
Развертка	прогрессивная	
Нижний порог чувствительности	0,1лк/F2.0(Цвет), 0лк/F2.0(ИК вкл)	
Соотношение сигнал/шум	более 50дБ	
<b>Возможности камеры</b>		
Дальность ИК подсветки	30м	
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК фильтр), Цвет, ЧБ	
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого	Авто/Ручной	
Регулировка усиления	Авто/Ручная	
Шумоподавление	3D	
Зоны маскирования	до 4 зон	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	3,6мм (2,8мм - опционально)	
Максимальная апертура	F2.0	
Фокусировка	Ручная	
Угол обзора	Г: 84°(92°)	
Тип объектива	Фиксированный	
<b>Видео</b>		
Формат сжатия	H.264(H, B) / MJPEG	
Разрешение	4Мп(2688x1520), 3Мп(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), CIF(352x288/352x240)	
Частота кадров	Осн. поток	4Мп(1~20к/с), 3Мп(1~25/30к/с)
	Втор. поток	D1(1 ~ 25/30к/с)
Битрейт	H.264: 32~8192Кбит/с	
Коридорный формат	Поддерживается	
<b>Аудио</b>		
Интерфейсы	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	1x RJ45 10M/100M Ethernet порт	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS	
Совместимость	ONVIF, CGI	
Максимальное количество подключений	20 пользователей(без Ivideon)	
Мобильные приложения	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Дополнительные интерфейсы</b>		

# nobellic

Слот карт памяти	Нет
RS485	Нет
Тревожный вх/вых.	Нет
PIR датчик	Нет
<b>Общие</b>	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5 Вт(ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур	-30°C~+60°C, влажность менее 95% RH
Пылевлагозащитенность	IP67
Вандалозащитенность	Нет
Габариты	Ø 70x165мм
Вес	0,38кг(с упаковкой – 0,44кг)

## Габариты (мм)

