

# nobellic

---

## Уличная цилиндрическая Wi-Fi камера NBLC-3130F-WSD



### Основные особенности

- КМОП матрица 1,3Мп 1/3"
- Формат сжатия H.264, MJPEG
- 25к/с@1,3Мп(1280×960)
- Угол обзора по горизонтали 72°
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Фиксированный объектив 3.6мм
- ИК подсветка до 30м
- Уличное исполнение IP67
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка карт памяти micro SD объемом до 128ГБ
- Питание DC 12В

# nobelis

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>NBLC-3130F-WSD</b>	
Чувствительный элемент	КМОП матрица 1,3Мп 1/3"	
Число эф. пикселей	1280(Г)х960(В)	
Развертка	Прогрессивная	
Мин. освещенность	0,01лк/F2.0(ЦВ), 0лк/F2.0(ИК вкл)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Максимальная дальность ИК подсветки	30м	
День/Ночь	Авто(ИК фильтр) / ЦВ / Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого	Авто/Вручную	
Регулировка усиления	Авто/Вручную	
Шумоподавление	3D DNR	
Зоны маскирования	до 4 зон	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	3,6мм	
Максимальная апертура	F2.0	
Угол обзора	Г: 72°, В:53°	
Тип объектива	Фиксированный	
<b>Видео</b>		
Формат сжатия	H.264, MJPEG	
Разрешение	1,3Мп(1280×960), 720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240)	
Частота кадров	Осн. поток	1,3Мп, 720P (1~25/30к/с)
	Втор. поток	VGA, QVGA (1~25/30к/с)
<b>Аудио</b>		
Формат сжатия	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), до 50м в прямой видимости	
Протоколы	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP	
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI	
Мобильные приложения	iOS, Android	
<b>Интерфейсы</b>		
Карты памяти	Поддержка карт памяти Micro SD емкостью до 128ГБ	
<b>Общие</b>		
Питание	DC 12В	

# nobellic

Потребляемая мощность	<4Вт(ИК вкл)
Диапазон рабочих температур	-30°C~+50°C
Пылевлагодостойкость	IP67
Габариты	Ф70мм×165мм
Вес	0,43кг (без упаковки)

## Габариты

