

# nobellic

---

## Уличная сетевая камера NBLC-3230V-SD с вариофокальным объективом



### Основные возможности

- 1/2.7" КМОП сенсор, 2Мп
- Двухпоточное кодирование H.264/H.264+
- 25к/с при 2Мп(1920x1080)
- ИК подсветка - до 30м
- Горизонтальный угол обзора 99-37°
- Питание DC 12В, PoE
- Режимы День/Ночь, механический ИК фильтр
- Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), шумоподавление 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon
- Слот для карт памяти micro SD
- Пылевлагозащита IP67

<b>Модель</b>	<b>NBLC-3230V-SD</b>	
Чувствительный элемент	1/2.7" КМОП, 2Мп	
Число эф. пикселей	1920x1080	
Развертка	прогрессивная	
Мин. освещенность	0,1лк/F1.4 (ЦВ), 0лк/F1.4(ИК вкл)	
Соотношение сигнал/шум	более 50дБ	
<b>Особенности камеры</b>		
Дальность ИК подсветки	30м	
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК фильтр), Цвет, ЧБ	
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120дБ)	
Баланс белого	Авто, Ручной, Уличное освещение, Естественное освещение	
Регулировка усиления	Авто/Ручная	
Шумоподавление	3D DNR	
Зоны маскирования	до 4 зон	
<b>Объектив</b>		
Тип объектива	Вариофокальный	
Фокусное расстояние	2,7-12мм	
Угол обзора	Г: 99°-37°, В: 52°- 21°	
Максимальная апертура	F1.4	
Фокусировка	Ручная	
<b>Видео</b>		
Видеокодеки	H.264, H.264+	
Разрешение изображения	1080P(1920x1080), 1280x960, 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), CIF(352x288/352x240)	
Частота кадров	осн. поток	2Мп (1 ~ 25/30к/с)
	втор. поток	D1/CIF(1 ~ 25/30к/с)
Битрейт	24 ~ 8192Кбит/с	
Коридорный формат	Да	
<b>Аудио</b>		
Интерфейсы	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	1x RJ45 10M/100M Ethernet порт	
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;IGMP	
Совместимость	ONVIF, CGI	
Максимальное количество подключений	20 пользователей (без Ivideon)	

# nobellic

Мобильные приложения	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Дополнительные интерфейсы</b>	
Слот карт памяти	Micro SD, поддержка до 128ГБ
RS485	Нет
Тревожный вх/вых.	Нет
<b>Общие</b>	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<12,95Вт(ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур	-40°С~+60°С, влажность менее 95% RH
Пылевлагозащищенность	IP67
Вандалозащищенность	Нет
Габариты	Ø 90,4x213мм
Вес	0,685кг (с упаковкой - 0,86кг)

## Габариты

