

Компактная Wi-Fi IP-камера NBQ-1110F



Особенности

- КМОП-матрица 1.3 МП 1/3" CMOS
- Формат сжатия H.264/MJPEG
- 30к/с@1.3МП(1280×960)
- ИК-подсветка до 10м
- Угол обзора по горизонтали 125°
- Слот для карт Micro SD (карта Micro SD на 16ГБ в комплекте), поддержка карт Micro SD объемом до 128GB
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка Wi-Fi
- Питание DC5V1A

Комплектация:

- Камера Nobellic
- Монтажное основание
- USB-кабель
- Адаптер питания
- Карта памяти MicroSD 16 Гб
- Краткое руководство по установке
- 2 самореза и 2 дюбеля

Технические характеристики

Модель	NBQ-1110F	
Камера		
Чувствительный элемент	КМОП-матрица 1.3 МП 1/3" CMOS	
Число эф. пикселей	1280(Г)х960(В)	
Развертка	Прогрессивное	
Скорость затвора	Авто/Ручн, 1/3(4)~1/30000	
Мин. освещенность	0.85ЛК/F2.5(цвет,0ЛК/F2.5(ИК Вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Выдеовыход	Нет	
Особенности камеры		
Максимальная дальность ИК-подсветки	10м	
День/Ночь	Авто(Мех. ИК-фильтр) / Цвет / Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого	Авто/Ручн.	
Регулировка усиления	Авто/Ручн	
Шумоподавление	3D (трехмерное)	
Объектив		
Фокусное расстояние	2.3мм	
Максимальная апертура	F1.2	
Фокусировка	Ручная	
Угол обзора	125°	
Тип объектива	Фиксированный	
Тип крепления	Встроенный	
Видео		
Формат сжатия	H.264/MJPEG	
Разрешение	1.3MP/720P/VGA/QVGA	
Частота кадров	1.3MP/720P (1~30к/с)	1.3MP/720P(1~30fps)
	VGA/QVGA(1~30к/с)	VGA/QVGA(1~30fps)
Битрейт	H.264: 32Кбит/с~8192Кбит/с	
Аудио		
Формат сжатия	G.711a;G.711Mu;AAC	
Интерфейсы	Встроенный Микрофон/Динамик	
Сеть		

nobellic

Ethernet	Нет
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 50м(открытое поле)
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,FTP, QoS,
Совместимость	ONVIF CGI
Макс. Кол-во подключений	20 пользователей (без Ivideon)
Приложения	iPhone, iPad, Android
Дополнительные интерфейсы	
Слот для карт памяти	Слот для карт Micro SD (карта Micro SD на 16ГБ в комплекте), поддержка карт Micro SD объемом до 128GB
RS485	Нет
Тревожный	Нет
PIR датчик	Нет
USB	Micro USB
Общие	
Питание	DC 5V
Потребляемая мощность	<4.5W
Диапазон рабочих температур	-10°C~+45°C, менее 95%RH
Габариты(Ш×Г×В)	76мм*65мм*107мм
Вес	0.14Кг(0.36Кг с упаковкой)

nobellic

Габариты (мм)

