

Кнопки выхода

Модель	ST-EX010	ST-EX010L	ST-EX010SM	ST-EX031	ST-EX110	ST-EX110L	ST-EX131	ST-EX120IR	ST-EX121IR	ST-EX011SM	ST-EX111
Фотография											
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов, на фото с адаптером для накладного монтажа	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов, на фото с адаптером для накладного монтажа	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	100.000 циклов	100.000 циклов, Огнеупорный пластик
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Алюминий	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да (синий/красный)	Да (синий/красный)	Нет	Нет
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Накладная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Накладная	Врезная
Выход	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	Нет	Нет	12 В DC	Нет	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	Нет	Нет
Размеры (ВxШxГ), мм	90 x 28 x 25	90 x 28 x 25	83 x 32 x 25	90 x 35 x 54	90 x 90 x 30	90 x 90 x 35	90 x 90 x 54	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40	76 x 23 x 14	86 x 86 x 35 мм
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	ST-EX030AD для накладного монтажа	Нет	Нет	ST-EX130AD для накладного монтажа	Нет	Нет	Нет	Нет