

DH-IPC-EB5400P-M

4Мп IP видеочамера, Fisheye



Характеристики

Камера		
Модель	DH-IPC-EB5400P-M	
Видеокамера		
Матрица	1/3" CMOS	
Разрешение	4Мп	
Чувствительность	0.01Лк@ F2.0 (цвет)/ 0.001Лк@ F2.0 (Ч/Б)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Дальность ИК подсветки	Нет	
Объектив		
Фокусное расстояние	1.18мм	
Макс. апертура	F2.0	
Угол обзора	По горизонтали: 180°	
Видео		
Сжатие	H.264H/MJPEG	
Разрешение	4Мп (2592×1520)/3Мп (2048×1520)/UXGA (1600×1200)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)	
Частота кадров	Основной поток	4Мп (1 ~ 15к/с); 3Мп (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Битрейт		H.264: 20 ~ 8192кБит/с
День/Ночь		Авто (электронный)/Цветной/Ч/Б
Компенсация засветки		BLC/HLC/DWDR
Баланс белого		Авто/Вручную
Усиление сигнала		Авто/Вручную
Шумоподавление (DNR)		3D
Приватные зоны		До 4 зон

- 1/3" 4 Мегапикселя CMOS
- Поддержка H.264/MJPEG до 2-х потоков
- 15 к/с при разрешении 4Мп(2592×1520), 25 к/с при разрешении 1080P
- Режим день/ночь(электронный), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Фиксированный объектив 1.18мм
- Слот Micro SD, PoE, IK10

Аудио

Сжатие	G.711a/G.711u/PCM
--------	-------------------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 64Гб
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960H)	Нет
Аудио входы/выходы	1/1, встроенный микрофон
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1

Электропитание

Питание	DC 12В, PoE
Потребление	До 6Вт

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	Нет
Вандализация	IK10

Общие данные

Размеры	Ф110мм × 54мм
Вес нетто	0.25кг

Информация

Тип	Название	Описание
4Мп IP видеокамера	DH-IPC-EB5400P-M	4Мп IP видеокамера, Fisheye, PAL
Аксессуары	PFB200W	Настенное крепление
	PFA123	Монтажная коробка
	PFA131	Настенное крепление

Аксессуары

Дополнительно:

		
PFB200W	PFA131	PFA123

Размеры(мм)

