

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2Мп уличная купольная HD-TVI камера

с EXIR-подсветкой до 20м

DS-2CE56D8T-IT1E





www.hikvision.ru

DS-2CE56D8T-IT1E



Размеры



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Высокая чувствительность 0.005лк
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR, Smart ИК
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP67
- Питание DC 12 В±25%/PoC.af

Аксессуары



DS-1280ZJ-M
Монтажная коробка



DS-1H18
Видеобалун



X41T
Тестер



DS-1272ZJ-110-TRS
Настенное крепление



DS-1275ZJ
Крепление на стол



DS-1276ZJ
Крепление на угол



DS-1281ZJ-S
Скошенное
потолочное крепление

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | |
|---------------------------------|--|
| | DS-2CE56D8T-IT1E |
| Камера | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
| Чувствительность | 0.005лк@(F1.2, AGC вкл), Олк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с - 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16x) |
| Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 103.5° (2.8 мм), 82.6° (3.6 мм), 54.4° (6 мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920x1080@25к/с |
| Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| HD-TVI видеовыход | 1 |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение "день/ночь" | Авто/ цвет/ чб |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движение | 4 области |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский, китайский |
| Особенности | 3D DNR уровни 1-10, Яркость, резкость, зеркалирование |
| Основное | |
| Связь | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
| Питание | DC 12 В±25%/PoC.af |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Потребляемая мощность | 3.2Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С...+60 °С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 20м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Размеры | Ø110 × 93.2мм |
| Вес (брутто) | 0,35кг |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.